


产品	M18 适配器插头, 极数: 4, 非屏蔽, 焊接, IP67
范围	M18
型号	09 0443 50 04


插图



比例图



联系安排 (外掛程式側)



## 技术数据

### 主要参数

型号	09 0443 50 04
连接器样式	适配器插头
版本	直头针头电缆连接器
连接器锁定装置	螺钉
接线方式	焊接
防护等级	IP67
导线截面积	1.50mm <sup>2</sup> / AWG 16
工作温度	-25 °C / 85°C
插拔次数	> 50 插拔次数
重量 (gr)	7.97
客户关税号	85369010
原产国	DE

### 电气参数

额定电压	250V
额定冲击电压	4000V
额定电流	16.0A
绝缘电阻	> 10 <sup>8</sup> Ω
污染等级	3
过压类别	III

产品	M18 适配器插头, 极数: 4, 非屏蔽, 焊接, IP67
----	---------------------------------

范围	M18
型号	09 0443 50 04

材料组	III
EMV合规性	非屏蔽

### 材料

外壳材料	PA
接触体材料	PA
接触材料	铜锌 (黄铜)
接触面	CuSnZn (Optalloy)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP号码	ff8d76f6-1d7b-47a0-a2b2-6a6e3bf7cf2e

### 分类

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569

### 符合性声明

低电压指令	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
-------	--

产品	M18 适配器插头, 极数: 4, 非屏蔽, 焊接, IP67
范围	M18
型号	09 0443 50 04

## 安全提示

连接器在负载下不得插拔。不遵守和使用不当会造成人身伤害。

连接器的开发是为了应用于工厂工程、控制和电气设备建设。用户有责任检查连接器是否也能用于其他领域的应用。

为防止意外打开连接器。当使用在有触碰危险的电压的电路中时。

必须用合适的氰基丙烯酸酯粘合剂将外壳和连接器头之间的螺纹固定。这不适用于符合IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1)的SELV和PELV电路中使用的连接器。

外壳防护等级为IP67和IP68的插头连接器不适合在水中使用。在室外使用时。插头连接器必须单独进行防腐蚀保护。有关IP保护等级的进一步信息。请参见 "技术信息" 下载中心。