


产品	设备插头, 极数: 3+PE, 非屏蔽, 焊接, IP40 不带密封圈, VDE, ESTI+
范围	A型
型号	43 1707 000 04

插图

比例图



技术数据

主要参数

型号	43 1707 000 04
连接器样式	设备插头
Type standard	DIN EN 175301-803
版本	直头针头电缆连接器
连接器锁定装置	中央螺纹式
接线方式	焊接
防护等级	IP40 不带密封圈 IP65带密封圈，见附件
导线截面积	1.00mm <sup>2</sup> / AWG 17
工作温度	-25 °C / 100°C
插拔次数	> 50 插拔次数
重量 (gr)	5.00
客户关税号	85369010

电气参数

额定电压	250V
额定冲击电压	4000V
额定电流	10.0A
污染等级	3
过压类别	III

产品	设备插头, 极数: 3+PE, 非屏蔽, 焊接, IP40 不带密封圈, VDE, ESTI+
----	---

范围	A型
型号	43 1707 000 04

材料组	III
-----	-----

EMV合规性	非屏蔽
--------	-----

### 材料

接触体材料	PA (UL94HB)
-------	-------------

接触材料	铜锌 (黄铜)
------	---------

接触面	Sn (锡)
-----	--------

REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
------------	----------------------

SCIP号码	SCIP-number not available
--------	---------------------------

### 授权/批准

批准书	VDE, ESTI+
-----	------------

### 分类

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

### 符合性声明

低电压指令	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
-------	--

产品	设备插头, 极数: 3+PE, 非屏蔽, 焊接, IP40 不带密封圈, VDE, ESTI+
范围	A型
型号	43 1707 000 04

## 安全提示

连接器在负载下不得插拔。不遵守和使用不当会造成人身伤害。

连接器的开发是为了应用于工厂工程、控制和电气设备建设。用户有责任检查连接器是否也能用于其他领域的应用。

用于有触电危险电压的电路中的连接器。只能由受过电气工程培训的人员安装和使用。或在其监督下安装和使用。同时考虑到适用的规定和标准。

外壳防护等级为IP67和IP68的插头连接器不适合在水中使用。在室外使用时。插头连接器必须单独进行防腐蚀保护。有关IP保护等级的进一步信息。请参见 "技术信息 "下载中心。

用户必须采取适当的安全防范措施。以确保连接器不会意外断开。此外。用户必须确保电缆被适当地固定。