


| | |
|----|---|
| 产品 | M8 弯角孔头电缆连接器, 极数: 4, 屏蔽, 预铸电缆, IP67, PUR, 黑色, 4x0.34 mm ² , 2m |
| 范围 | M8 |
| 型号 | 77 3508 0000 50004-0200 |


插图



比例图



联系安排 (外掛程式側)



技术数据

主要参数

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 型号 | 77 3508 0000 50004-0200 |
| 连接器样式 | 弯角孔头电缆连接器 |
| Type standard | DIN EN 61076-2-104 |
| 电缆长度 | 2m (标准长度为 2 米和 5 米 可根据要求提供其他长度) |
| 版本 | 弯角孔头电缆连接器 |
| 连接器锁定装置 | 螺钉 |
| 接线方式 | 预铸电缆 |
| 防护等级 | IP67 |
| 导线截面积 | 0.34mm ² / AWG 22 |
| 工作温度 | -25 °C / 85°C |
| 插拔次数 | > 100 插拔次数 |
| 重量 (gr) | 78.00 |
| 客户关税号 | 85444290 |
| 原产国 | DE |

电气参数

| | |
|--------|-------|
| 额定电压 | 60V |
| 额定冲击电压 | 1500V |
| 额定电流 | 4.0A |
| 污染等级 | 3 |
| 过压类别 | III |

| | |
|----|---|
| 产品 | M8 弯角孔头电缆连接器, 极数: 4, 屏蔽, 预铸电缆, IP67, PUR, 黑色, 4x0.34 mm ² , 2m |
| 范围 | M8 |
| 型号 | 77 3508 0000 50004-0200 |

| | |
|--------|---------|
| 材料组 | II |
| EMV合规性 | 屏蔽 |
| 屏蔽连接 | 螺纹环上的屏蔽 |

材料

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 外壳材料 | PUR |
| 接触体材料 | PUR |
| 接触材料 | 铜锌 (黄铜) |
| 接触面 | Au (金) |
| 锁紧材料 | 铜锌 (黄铜) |
| REACH SVHC | CAS 7439-92-1 (Lead) |
| SCIP号码 | 097f0baa-4d78-45e1-9db9-048d1ed19521 |

分类

| | |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-06-03-11 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |

符合性声明

| | |
|---------|--|
| 低电压指令 | 2014/35/EU (EN 60529:1991;EN 60204-1:2018) |
| RoHS 指令 | 2011/65/EU (EN 50581:2012) |

电缆数据 - 电缆的结构

| | |
|-------|------------------------|
| 电缆直径 | 4.7 mm |
| 横截面 | 4x0.34 mm ² |
| 外壳材料 | PUR |
| 绝缘单管线 | 无卤素 PP9Y |
| 软线构造 | 42x0.10mm |
| 电缆颜色 | 黑色 |

电缆数据 - 电性能

| | |
|------|----------------|
| 导线电阻 | 60 Ω/Km (20°C) |
|------|----------------|

电缆数据 - 机械性能

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 固定电缆弯曲半径 | ≥ 5xØ |
| 可移动电缆弯曲半径 | ≥ 10xØ |
| 挠曲周期 | > 200万 |
| 允许的加速度 | 5米/s ² +1米/s ² |
| 水平位移 | 5米/s ² -> 5米 |

| | |
|----|---|
| 产品 | M8 弯角孔头电缆连接器, 极数: 4, 屏蔽, 预铸电缆, IP67, PUR, 黑色, 4x0.34 mm ² , 2m |
| 范围 | M8 |
| 型号 | 77 3508 0000 50004-0200 |

| | |
|------|-------------------------|
| 垂直位移 | 5米/s ² -> 2米 |
| 位移速度 | ≤ 200米/分钟 (水平距离5米) |

电缆数据 - 热性能

| | |
|------------------|---------------|
| 电缆移动温度范围从...到... | -30 °C / 90°C |
| 电缆固定温度范围从...到... | -50 °C / 90°C |

电缆数据 - 其他特点

| | |
|-----|---|
| 無卤素 | 是 |
|-----|---|

| | |
|----|---|
| 产品 | M8 弯角孔头电缆连接器, 极数: 4, 屏蔽, 预铸电缆, IP67, PUR, 黑色, 4x0.34 mm ² , 2m |
| 范围 | M8 |
| 型号 | 77 3508 0000 50004-0200 |

安全提示

连接器的开发是为了应用于工厂工程、控制和电气设备建设。用户有责任检查连接器是否也能用于其他领域的应用。

外壳防护等级为IP67和IP68的插头连接器不适合在水中使用。在室外使用时。插头连接器必须单独进行防腐蚀保护。有关IP保护等级的进一步信息。请参见 "技术信息 "下载中心。