

产品说明

微型连接器




产品	Snap-in 快插 直头针头电缆连接器, 极数: 4, 非屏蔽, 预铸电缆, IP40, PVC, 黑色, 4x0.25mm ² , 5m
范围	Snap-in 快插 IP40
型号	77 7095 0000 10004-0500


插图



比例图



联系安排 (外掛程式側)



技术数据

主要参数

型号	77 7095 0000 10004-0500
	订购号 二者择一的: 79 9003 15 04
连接器样式	直头针头电缆连接器
电缆长度	5m (标准长度为 2 米和 5 米 可根据要求提供其他长度)
版本	直头针头电缆连接器
连接器锁定装置	插拔式
接线方式	预铸电缆
防护等级	IP40
导线截面积	0.25mm ² / AWG 24
工作温度	-25 °C / 70°C
插拔次数	> 100 插拔次数
重量 (gr)	35.00
客户关税号	85444290
原产国	DE

电气参数

额定电压	60V
额定冲击电压	800V
额定电流	3.0A
绝缘电阻	≥ 10 ¹⁰ Ω
污染等级	1
过压类别	II
材料组	III
EMV合规性	非屏蔽

产品	Snap-in 快插 直头针头电缆连接器, 极数: 4, 非屏蔽, 预铸电缆, IP40, PVC, 黑色, 4x0.25mm ² , 5m
范围	Snap-in 快插 IP40
型号	77 7095 0000 10004-0500

材料

外壳材料	PUR
接触体材料	PA
接触材料	铜锌 (黄铜)
接触面	Au (金)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP号码	340a839a-83d4-44db-b3f9-ca9112f20364

分类

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC002638

符合性声明

低电压指令	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
RoHS 指令	2011/65/EU (EN 50581:2012)

电缆数据 - 电缆的结构

电缆直径	4.5 mm
横截面	4x0.25mm ²
外壳材料	PVC
绝缘单管线	PVC
软线构造	32x0.10mm
电缆颜色	黑色

电缆数据 - 电性能

导线电阻	79.9 Ω/Km (20°C)
------	------------------

电缆数据 - 机械性能

固定电缆弯曲半径	5xØ
可移动电缆弯曲半径	10xØ
挠曲周期	>500万

电缆数据 - 热性能

电缆移动温度范围从...到...	-5 °C / 70°C
电缆固定温度范围从...到...	-25 °C / 70°C

电缆数据 - 其他特点

無鹵素	沒有
-----	----

产品	Snap-in 快插 直头针头电缆连接器, 极数: 4, 非屏蔽, 预铸电缆, IP40, PVC, 黑色, 4x0.25mm ² , 5m
范围	Snap-in 快插 IP40
型号	77 7095 0000 10004-0500

安全提示

连接器在负载下不得插拔。不遵守和使用不当会造成人身伤害。

连接器的开发是为了应用于工厂工程、控制和电气设备建设。用户有责任检查连接器是否也能用于其他领域的应用。