


产品	M8 集成插头, 极数: 3, 非屏蔽, 焊接, IP65
范围	M8
型号	86 6919 0002 32703


插图



比例图



联系安排 (外掛程式側)



您在下页装配说明

## 技术数据

### 主要参数

型号	86 6919 0002 32703
	订购号 二者择一的: 09 3413 41 03
概述	请注意：在产品的老型号与新型号转换过程中，技术规格上可能有微小的变化，详细情况请联系我们的客户，联系方式见网站右上方“联系我们”
连接器样式	集成插头
Type standard	DIN EN 61076-2-104
版本	直头针头电缆连接器
连接器锁定装置	插拔式, 螺钉
接线方式	焊接
防护等级	IP65
导线截面积	0.25mm <sup>2</sup> / AWG 24
工作温度	-40 °C / 70°C
插拔次数	> 100 插拔次数
重量 (gr)	1.38
客户关税号	85369010
原产国	DE

### 电气参数

额定电压	30V
------	-----

产品	M8 集成插头, 极数: 3, 非屏蔽, 焊接, IP65
范围	M8
型号	86 6919 0002 32703

额定冲击电压	1500V
额定电流	4.0A
污染等级	3
过压类别	II
材料组	II
EMV合规性	非屏蔽

### 材料

外壳材料	铜锌 (镀镍黄铜)
接触体材料	PA
接触材料	铜锌 (黄铜)
接触面	Au (金)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP号码	3e8501f7-c87d-411c-bc52-dd9c1dc1e9e0

### 分类

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569

### 安装说明

*1<sup>st</sup> Installation proposal*

*With flats as anti-rotation device*

*2<sup>nd</sup> Installation proposal*

*With bore hole*

*3<sup>rd</sup> Installation proposal*

*With thread to screw in*

thread E	A	B	C	D
M8 x 0,5	8,1	2,5	3,5	7,1
M8 x 1	8,1	2,5	3,5	7,1
M10 x 0,75	10,1	2,5	5,0	9,1

Tightening torque 1 Nm

产品	M8 集成插头, 极数: 3, 非屏蔽, 焊接, IP65
范围	M8
型号	86 6919 0002 32703

## 安全提示

连接器的开发是为了应用于工厂工程、控制和电气设备建设。用户有责任检查连接器是否也能用于其他领域的应用。

外壳防护等级为IP67和IP68的插头连接器不适合在水中使用。在室外使用时。插头连接器必须单独进行防腐蚀保护。有关IP保护等级的进一步信息。请参见 "技术信息 "下载中心。