


产品	M23 针头方型法兰座, 极数: 16, 非屏蔽, 焊接, IP67, 板前固定
范围	M23
型号	99 4611 00 16


插图



比例图



联系安排 (外掛程式側)



技术数据

主要参数

型号	99 4611 00 16
连接器样式	针头方型法兰座
版本	直头针头电缆连接器
连接器锁定装置	螺钉
接线方式	焊接
防护等级	IP67
聯繫人的安排	顺时针方向
导线截面积	最大 1.00mm ² / AWG 17
工作温度	-25 °C / 125°C
插拔次数	> 50 插拔次数
重量 (gr)	32.50
客户关税号	85369010
原产国	DE

电气参数

额定电压	48V
额定冲击电压	1500V
额定电流	8.0A
绝缘电阻	≥ 10 ¹⁰ Ω
污染等级	3
过压类别	II

产品	M23 针头方型法兰座, 极数: 16, 非屏蔽, 焊接, IP67, 板前固定
范围	M23
型号	99 4611 00 16

材料组	III
EMV合规性	非屏蔽

材料

外壳材料	壓鑄鋅, 鍍
接触体材料	PBT/PA66
接触材料	铜锌 (黄铜)
接触面	Au (金)
REACH SVHC	None (No pollutants) CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP号码	d49a91b6-08aa-493e-938f-963e2a1c235d

分类

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 9.0	EC002635

产品	M23 针头方型法兰座, 极数: 16, 非屏蔽, 焊接, IP67, 板前固定
范围	M23
型号	99 4611 00 16

安全提示

连接器在负载下不得插拔。不遵守和使用不当会造成人身伤害。

连接器的开发是为了应用于工厂工程、控制和电气设备建设。用户有责任检查连接器是否也能用于其他领域的应用。

用于有触电危险电压的电路中的连接器。只能由受过电气工程培训的人员安装和使用。或在其监督下安装和使用。同时考虑到适用的规定和标准。

外壳防护等级为IP67和IP68的插头连接器不适合在水中使用。在室外使用时。插头连接器必须单独进行防腐蚀保护。有关IP保护等级的进一步信息。请参见 "技术信息" 下载中心。

为了将电缆接头与设备接头锁紧。螺纹环要用 "手拧紧" (约50 cNm)。